

Betakrom[®] 10 WP



UN PRODUCTO QUE NO HA SIDO SUPERADO EN EL CONTROL DE MOSCAS



CHEMOTECNICA
DIVISIÓN SANIDAD AMBIENTAL

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A. ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones del medio variables, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudiera atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Betakrom® 10WP

INSECTICIDA ♦ MOSQUICIDA



COMPOSICIÓN

Azametifos 10%

FORMULACIÓN

Polvo Mojable

PRESENTACIÓN

Envase por 250 gr.

Balde por 5 kilos

DOSIFICACIÓN / • 250 grs / 200 ml de Agua* (pintura) - 500 grs / 4 lt de Agua* (pulv.).

COMBATE HASTA LA ÚLTIMA MOSCA MORTALIDAD INMEDIATA

CARACTERÍSTICAS: BETAKROM® es un insecticida mosquicida de contacto, de **RÁPIDA ACCIÓN DE VOLTEO** y **BUENA RESIDUALIDAD**. Posee feromonas y atractantes alimenticios.

BETAKROM® está indicado para combatir moscas en viviendas, especialmente de zonas cercanas a actividades rurales: depósitos, cabañas, quinchos, clubes, campings y en aquellos lugares donde las moscas representen un problema.

SITOS DE EMPLEO: Insecticida para ser utilizado en establecimientos habilitados, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles; interiores y exteriores de seberías de departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

MODO DE EMPLEO: Aplicación con mochila o asperjador manual: Preparar 500 g de BETAKROM® con 4 litros de agua tibia mezclando bien para formar una suspensión homogénea. Esta cantidad será suficiente para tratar áreas de 200 m², considerando que el rendimiento en superficie dependerá de la porosidad del sustrato o material tratado. Habitualmente se tratan las zonas donde las moscas se posan, como postes, paredes soleadas, aleros, etc. Idealmente podrían ubicarse paneles diseñados para pintar o pulverizar. El efecto residual es de 4 – 6 semanas en interiores y 1 a 2 semanas en exteriores dependiendo de las condiciones climáticas. **Aplicación con pincel:** Colocar en un recipiente 250 g de BETAKROM® y agregar 200 ml de agua tibia, revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea. Esta cantidad de preparado permitirá tratar áreas de hasta 200 m², considerando que el rendimiento en superficie será relativo a la porosidad del sustrato o material pincelado. Aplicar en aquellos puntos donde se detecte mayor actividad de reposo de moscas, tales como paredes, postes, marcos de ventana, aleros, tirantes de techo, etc. Adicionalmente podrían colgarse tiras de cartulina o plástico para tratarlas posteriormente. Paneles de aplicación (acetato o MDF impermeabilizada de 0,6 mt. x 1 mt.) ubicados estratégicamente son una buena alternativa para pincelar. La residualidad del producto en interiores puede oscilar entre 6 – 8 semanas, mientras que en exterior será entre 1 – 2 semanas según las condiciones climáticas.

Producto de uso profesional. Utilice traje descartable, máscara de protección respiratoria, guantes y protección ocular.

VENTAJAS

Gran atracción.

Efecto a largo plazo.

Volteo asegurado.

Mayor rendimiento.

(*) Dosis recomendadas para tratar área de 200 m²

CHEMOTECNICA S.A.

González y Aragón N° 207, C. Spegazzini - Pcia. Bs. As. - Argentina

Tel.: (54) 02274-429081/429074 - Fax: +(54) 02274429075 - infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

f chemotecnica.saludambiental

@chemotecnica

chemotecnica_ambiental



CHEMOTECNICA
DIVISIÓN SANIDAD AMBIENTAL